HOJA DE SEGURIDAD

SACA GRASA SÚPER FORTE SÚPER IMAN

1. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

CORPORACIÓN VALCA S.R.L.

Av. Lima Mz. A Lt. 1. Av. Parcela 2 San Lorenzo (Fdo. Cuadros)
Carabayllo – Lima, Perú
Teléfono (01) 759-4940 Cel. 946 251 817

2. IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO

Mantener alejado de los niños | Rombo de Seguridad | Uso de lentes y guantes de seguridad | Atención

H302 Nocivo en caso de ingestión
H312 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves

3. COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO

Composición del **SACA GRASA SÚPER FORTE SÚPER IMAN.**

Nombre Químico	CAS N°	Composición Cenecimal P/P%	Uso
Lauril Eter Sulfato de Sodio	9004-82-4	5.00 - 8.00	Tensoactivo
Butyl Glicol	111-76-2	3.0 - 5.0	Desengrasante 1
Agua Desionizada	7732-18-5	75.0 - 80.0	Diluyente
Sustancia Alcalina	*Prop. Empresa	5.0 - 8.0	Desengrasante 2

*La empresa se reserva el derecho de formulador

4. PRIMEROS AUXILIOS

Ojos: Lavar durante 15 minutos con agua a presión. Proseguir con el lavado. Llame al médico o centro de control de intoxicaciones inmediatamente.
Piel: De inmediato lavar con agua durante 15 minutos, llame al médico o centro de control de intoxicaciones inmediatamente. Las quemaduras químicas deben ser tratadas por un médico. Lave la ropa contaminada antes de volver a usar.
Ingestión: Tomar una solución de bicarbonato de sodio y llamar al médico. Tomar agua en abundancia y no provocar el vómito. En caso de vómito, colocar la cabeza a un nivel más bajo que el estómago para evitar que el vómito entre en los pulmones.
Inhalatoria: No conocido.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios de extinción: En caso de incendio, los medios de extinción apropiados incluyen polvo químico seco, espuma, dióxido de carbono y niebla de agua.
Condiciones de inflamabilidad: El producto es acuoso y no se considera combustible.
Equipo/instrucciones de extinción de incendios: Mueva los recipientes del área del incendio si puede hacerlo sin riesgo.
Equipo especial de protección y medias de precaución para los bomberos: Los bomberos deben utilizar equipo de protección estándar incluyendo chaqueta ignífuga, casco con careta, guantes, botas de hule y en espacios cerrados, equipo de respiración autónomo o SCBA (por sus siglas en inglés).

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO

Precauciones individuales: Las personas involucradas en la limpieza de un derrame importante deben usar ropa personal adecuada. Evitar caminar sobre el producto derramado, ya que puede estar resbaladizo.
Métodos y materiales de contención y limpieza: Recoja el líquido en un recipiente apropiado o absorba con un material inerte (p. ej., viruta, arena seca, tierra), y colocar en un contenedor de desechos químicos. Este material está clasificado como un contaminante del agua se debe evitar que entre en los sistemas de alcantarillado y drenaje que conducen a vías acuáticas.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Manipulación: Mantener bien cerrados los contenedores. No devolver sobrantes al contenedor ni mezclar con otro producto, en manipulación prolongada utilizar anteojos, mascarilla respiratoria y guantes. Tenga cuidado durante su manipulación o almacenamiento. Para instrucciones para el uso del producto, por favor vea la etiqueta del producto.
Almacenamiento: Mantener en recipientes cerrados en un área ventilada y fresca (temperatura inferior a 29 °C), alejada de la luz solar, del calor, de sustancias incompatibles, ácidos y sustancias orgánicas. No se descompone si se almacena y aplica como se indica.

8. CONTROLES DE PROTECCIÓN

Controles de ingeniería:
Aplicar en ambientes ventilados y cerrados.
Protección personal:
Ojos: Utilizar anteojos.
Manos: Por hipersensibilidad utilizar guantes de látex.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Apariencia	:	Líquido
Color	:	Traslucido
pH 1% (20°C)	:	12.0 – 13.0
Densidad (20°C)	:	1.00 gr/ml – 1.10 gr/ml
Solubilidad	:	Completa en agua
Punto Ebullición	:	100°C
Punto Congelación	:	0°C

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad química: El material es estable bajo condiciones normales
Reactividad: Reacciona violentamente con los ácidos fuertes. Puede ser corrosivo para los metales.
Incompatibilidad: Ácidos, agentes oxidantes fuertes y metales.
Polimerización peligrosa: No aplica.
Condiciones que deberán evitarse: Soluciones de ácidos fuertes e hipoclorito de sodio.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Síntomas relacionados a las características físicas, químicas y toxicológicas: Ardor, lesiones corrosivas cutáneas severas. Provoca lesiones oculares graves. Los síntomas pueden incluir escozor, lagrimeo, enrojecimiento, hinchazón y visión borrosa. Puede dar por resultado un lesión ocular permanente incluida la ceguera.
Mutagenicidad en células germinales: No hay datos disponibles que indiquen que el producto o cualquier compuesto presente en una cantidad superior al 0.1% sea mutagénico o genotóxico.
Carcinogenicidad: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Ecotoxicidad: Tóxico para los organismos acuáticos. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Potencial de bioacumulación: No hay datos disponibles.
Movilidad en el suelo: No hay datos disponibles.

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

Si se lo desecha, este producto se considera un residuo corrosivo. Recoger y recuperar o botar en recipientes sellados de acuerdo con los requerimientos estatales y locales.

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Transportar con el cuidado necesario como con cualquier producto químico producto corrosivo. **CLASE: 8**.

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Frase de Seguridad:
S2 Manténgase fuera del alcance de los niños.
S26 En caso de contacto con los ojos lávese inmediatamente con abundante agua y acuda al medico.
S28 En caso de contacto con la piel, lávese inmediatamente con abundante agua.
R31 En contacto con ácidos, libera gases tóxicos.
S36/37 Use indumentaria y guantes adecuados.

16. INFORMACIÓN ADICIONAL

Información de Revisión:

CORPORACIÓN VALCA S.R.L., proporciona la información contenida aquí de buena fe, sin embargo, no hace ninguna representación en cuanto a su integridad o exactitud. Es intención que se utilice este documento sólo como una guía para el manejo del material con la precaución apropiada, por una persona adecuadamente capacitada en el uso de este producto. Los individuos que reciban la información deben ejercer su juicio independiente al determinar la conveniencia del producto para un uso particular.

Revisado: ENERO 2022

CORPORACIÓN VALCA S.R.L.
R.U.C. 20563736918

Av. Lima Mz. A Lt. 1. Av. Parcela 2 San Lorenzo (Fdo. Cuadros)
Carabayllo – Lima, Perú

(01) 759 4940 946 251 817
Valca Corporación
www.valca.com.pe

valca CORPORATION
SELLO DE CALIDAD
HECHO EN PERÚ