



FICHA TÉCNICA

Versión 2026

SELLADOR DE PARED VALCA



El **SELLADOR DE PARED VALCA** es un recubrimiento base agua formulado con resinas acrílicas de alta penetración. Diseñado para preparar superficies porosas (como concreto, drywall, revoques y empastes), mejora la adherencia de la pintura final, sella poros y reduce el consumo de acabado. Apto para interiores y exteriores.

Dilución: Para superficies muy porosas, diluir 1:1 con agua limpia.
Aplicación: Con brocha, rodillo o pulverizador. Aplicar 1 a 2 manos, según absorción.
Secado: Esperar mínimo 2 horas antes de aplicar pintura final.

COMPATIBILIDAD DE MATERIALES:

Compatible con: concreto, cemento, yeso, drywall, estuco, pinturas base agua
No compatible con: superficies metálicas, vidrios, plásticos lisos ni pinturas base solvente

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP):

No requiere EPP especializado para uso doméstico o manualidades. Para uso industrial: guantes de látex o nitrilo, gafas protectoras.

INFORMACIÓN ECOLÓGICA:

Producto biodegradable. No tóxico ni contaminante. Lavar envases antes de desecharlos o reciclar según normativa local.

USOS DEL PRODUCTO:

- Sellado de paredes nuevas o repintadas.
- Superficies como: concreto, cemento, yeso, drywall, empaste o estuco.
- Uso en obras residenciales, comerciales e industriales.
- Ideal antes de aplicar pintura látex, esmaltes al agua o vinílicos

PRESENTACIONES:

Se presenta en volúmenes por litro

- **Botellas:** 0.25 L., 0.35 L., 0.40 L., 0.50 L., 0.65 L., 0.90 L., 1.00 L., 2.00 L.
- **Galoneras:** 3.00 L., 3.50 L., 3.78L., 4.00 L., 5.00 L.
- **Bidones:** 18.00 L., 19.00 L., 20.00 L.
- **Cilindro:** 160 L., 200L.
- **IBC:** 1000 L.



ALMACENAMIENTO:

Guardar en envase original cerrado. No exponer al sol directo ni a temperaturas extremas.

PRECAUCIONES DE USO:

No ingerir. Evitar el contacto con los ojos. Mantener el envase bien cerrado después de usar. Almacenar en lugar fresco y seco. No exponer a temperaturas bajo cero.

TIEMPO DE VIDA ÚTIL:

El producto **SELLADOR DE PARED VALCA** tiene un tiempo de vida útil de 24 meses.

PROPIEDADES QUÍMICAS :

PROPIEDADES	VALOR
Apariencia	: Líquido Viscoso.
Color	: Blanco
Olor	: Característico
pH (Directo)	: 4.0 - 6.0
Densidad (20°C)	: 1.08 g/ml - 1.15 g/ml
Solubilidad	: Completamente soluble
Ingrediente activo y concentración	: Resina acrílica



CORPORACION VALCA S.R.L.
20563736918
Av. Lima Mz. A Lt. 1. Av. Parcela 2 San Lorenzo
(Fdo. Cuadros) Carabaylo - Lima, Perú
Ventas@valca.com.pe
949 044 640 / 960 488 267 / 977 988 612

