



## DESENGRASANTE MECÁNICO AUTOMOTRIZ KARPIX

El **DESENGRASANTE MECÁNICO AUTOMOTRIZ KARPIX** es un producto de limpieza en frío, de evaporación controlada, diseñado para remover grasa pesada, aceite, brea, hollín y suciedad acumulada en motores, transmisiones, chasis y piezas mecánicas. Su fórmula penetra rápidamente la suciedad y la disuelve sin afectar los metales tratados.

Aplicar el producto puro sobre la superficie seca con brocha, trapo o rociador. Dejar actuar de 2 a 10 minutos según el nivel de grasa. Frotar si es necesario con cepillo. Retirar con paño absorbente o enjuagar con agua a presión si se desea. No aplicar sobre superficies calientes ni eléctricas activas.

### COMPATIBILIDAD DE MATERIALES:

Compatible con: Acero, hierro, aluminio.  
Precaución con: Gomas, plásticos, pinturas sensibles (realizar prueba previa).

### EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP):

Gautes de nitrilo. Lentes de seguridad. Mascarilla si se usa en espacios cerrados. Ropa de trabajo o delantal.

### INFORMACIÓN ECOLÓGICA:

No verter en cuerpos de agua ni alcantarillado. Inflamable y contaminante ambiental. Disponer residuos según normativa local.

### USOS DEL PRODUCTO:

- Limpieza de motores, cajas de transmisión, piezas industriales.
- Eliminación de grasa en herramientas, superficies metálicas, válvulas.
- Ideal para talleres, flotas vehiculares, mantenimiento industrial y ferroviario.
- Rinde de 5 a 8 motores por litro dependiendo del nivel de suciedad y forma de aplicación

### PRESENTACIONES:

Se presenta en volúmenes por litro

- **Botellas:** 0.25 L., 0.35 L., 0.40 L., 0.50 L., 0.65L., 0.90 L., 1.00 L., 2.00 L.
- **Galoneras:** 3.00 L., 3.50 L., 3.78L., 4.00 L., 5.00 L.
- **Bidones:** 18.00 L., 19.00 L., 20.00 L.
- **Cilindro:** 160 L., 200L.
- **IBC:** 1000 L.



### ALMACENAMIENTO:

Producto inflamable – mantener alejado del fuego. Evitar el contacto con piel y ojos. No inhalar vapores. En caso de contacto ocular, enjuagar con abundante agua. Mantener fuera del alcance de niños y mascotas.

### PRECAUCIONES DE USO:

Producto corrosivo: evita contacto con la piel, ojos y ropa. No inhalar vapores ni ingerir. Usar siempre equipo de protección. En caso de contacto con ojos o ingestión, acudir al centro de salud. Mantener fuera del alcance de niños y mascotas.

### TIEMPO DE VIDA ÚTIL:

El producto **DESENGRASANTE MECÁNICO AUTOMOTRIZ KARPIX** tiene un tiempo de vida útil de 24 meses.

### PROPIEDADES QUÍMICAS :

PROPIEDADES	VALOR
Apariencia	: Líquido.
Color	: Sin color
Olor	: Característico
pH (Directo)	: No aplica
Densidad (20°C)	: 0.80 g/ml – 0.85 g/ml
Solubilidad	: No soluble al agua
Ingrediente activo	: Solventes.



**CORPORACION VALCA S.R.L.**  
20563736918  
Av. Lima Mz. A Lt. 1. Av. Parcela 2 San Lorenzo  
(Fdo. Cuadros) Carabaylo – Lima, Perú  
Ventas@valca.com.pe  
📞 949 044 640 / 960 488 267 / 977 988 612

