

Karpix

FICHA TÉCNICA

Versión 2026



REPELENTE ANTI-LLUVIA KARPIX

El **REPELENTE ANTI LLUVIA KARPIX** es un tratamiento hidrofóbico diseñado para crear una capa protectora invisible sobre superficies de vidrio, que repele eficazmente el agua de lluvia, mejorando la visibilidad en condiciones húmedas. El agua forma gotas que se deslizan fácilmente, evitando que se adhiera al parabrisas o ventanas. También reduce la acumulación de suciedad y facilita la limpieza. Con 250 mL se pueden tratar aproximadamente 20 m² de superficie vítrea.

USOS DEL PRODUCTO:

- Vidrios de autos, camionetas, buses, motos (visores), lunas laterales, parabrisas y espejos.
- Aplicable también en vitrinas, ventanas exteriores y cabinas de ducha.
- Repele eficazmente la lluvia, el rocío y la nieve. Mejora la visibilidad en condiciones adversas. Disminuye el uso del limpiaparabrisas. Facilita la limpieza de insectos y suciedad adherida. No mancha ni daña el vidrio.

PRESENTACIONES:

Se presenta en volúmenes por litro

- **Botellas:** 0.25 L., 0.35 L., 0.40 L., 0.50 L., 0.65L., 0.90 L., 1.00 L., 2.00 L.
- **Galoneras:** 3.00 L., 3.50 L., 3.78L., 4.00 L., 5.00 L.
- **Bidones:** 18.00 L., 19.00 L., 20.00 L.
- **Cilindro:** 160 L., 200L.
- **IBC:** 1000 L.

Lavar y secar completamente el vidrio. Agitar bien el producto antes de usar. Aplicar con un paño limpio o papel absorbente, frotando en forma circular. Esperar 2 a 3 minutos para que el producto actúe. Retirar el excedente con un paño limpio y seco hasta que el vidrio quede totalmente claro y libre de residuos. Reaplicar cada 2 a 3 semanas o después del uso intensivo del limpiaparabrisas.

COMPATIBILIDAD DE MATERIALES:

Compatible con: Vidrio automotriz y arquitectónico. Espejos
No recomendado en: Plásticos, acrílicos o micas transparentes sin prueba previa. Superficies pintadas o porosas.

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP):

Gautes de protección. Mascarilla si se usa en áreas cerradas. Lentes de seguridad (opcional).

INFORMACIÓN ECOLÓGICA:

Producto no biodegradable. No desechar en cuerpos de agua ni desagües. Manejar residuos según normativas locales.



ALMACENAMIENTO:

Conservar el envase bien cerrado. Almacenar en lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas o llamas. Temperatura ideal: entre 10°C y 30°C. Producto inflamable: mantener alejado de fuego directo.

PRECAUCIONES DE USO:

No aplicar sobre vidrios calientes o bajo el sol. No ingerir ni inhalar vapores directamente. Evitar el contacto con ojos y piel. En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua. No usar en plásticos transparentes (micas, policarbonato) sin hacer prueba previa. Mantener fuera del alcance de los niños.

TIEMPO DE VIDA ÚTIL:

El producto **REPELENTE ANTI LLUVIA KARPIX** tiene un tiempo de vida útil de 24 meses.



PROPIEDADES QUÍMICAS:

PROPIEDADES	VALOR
Apariencia	: Líquido.
Color	: Ligeramente Rosado
Olor	: Característico
pH (Directo)	: 6.5 - 7.5
Densidad (20°C)	: 1.00 g/ml - 1.10 g/ml
Solubilidad	: Completamente soluble
Ingrediente activo	: Alcohol Etilico

CORPORACION VALCA S.R.L.

20563736918

Av. Lima Mz. A Lt. 1. Av. Parcela 2 San Lorenzo
(Fdo. Cuadros) Carabaylo - Lima, Perú
Ventas@valca.com.pe

📞 949 044 640 / 960 488 267 / 977 988 612



 **valca**
.com.pe